

TILLYKKE MED DIT NYE TRÆGULV FRA MOLAND!

Du har nu modtaget og lagt dit nye trægulv. Vi er sikre på, at du glæder dig over resultatet. Har du ikke haft trægulv før, er du måske usikker på, hvordan du behandler og plejer dit nye gulv. Denne kosteskabstavle giver dig alle nødvendige tips. Slå et hastigt blik på afsnittet "Daglig rengøring/pleje", så ved du allerede nu, at dagligdagen med trægulv absolut ikke er nogen videnskab. Og skulle du alligevel have spørgsmål, så ringer du blot til din forhandler eller direkte til os.

GENERELT OM TRÆGULVE

Indeklima:

Såvel trægulve som menneskers velbefindende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for både trægulve og mennesker er en rumtemperatur på ca. 20°C og en relativ luftfugtighed på ca. 50%. I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, anbefales det at anvende luftbefugtere og/eller sætte skåle med vand på radiatorer. Når luftfugtigheden er høj, kan det være nødvendigt at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer. Anskaf evt. et hygrometer. Bemærk, at der er stor forskel på træsorternes egenskaber, og at træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Et trægulv vil først være akklimatiseret efter ca. et år.

Gode råd:

For at skåne trægulve anbefales det at anvende filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole bør udstyres med egnede hjul til trægulve, og det anbefales at udlægge akrylplader under kontorstole.

Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke udlægges på gulvet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling.

Stop snavs, fugt, skidt m.m., før det når ind på trægulvet. Anvend derfor måtter ved indgangspartier.

LAKEREDE GULVE

Før ibrugtagning:

Et lakeret gulv fra Moland kan, med fordel, før ibrugtagning behandles med Moland Lakpleje. Moland Lakpleje lukker de små revner mellem brædderne og gør dermed overfladen tæt og smudsafvisende.

Moland Lakpleje påføres - ufortyndet - den rene og tørre lakoverflade med en klud i træets åreretning. Ryst dunken grundigt før og under brug. Lad gulvet tørre, inden det betrædes.

Daglig rengøring/pleje:

Den daglige rengøring af lakerede gulve foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes normalt blot rent, lunkent vand og en godt opvredet klud. Er lakoverfladen blevet mat og trist, tilsættes vaskevandet Moland Lakpleje i forholdet 1 del Moland Lakpleje til 50 dele vand. Den lakerede overflade vaskes med en opvredet klud.

Grundrengøring:

En grundrengøring kan foretages med Moland Trærens (blandingsforhold: 1 del Trærens til 20 dele vand), hvis der på overfladen er opbygget en snavset voksfilm. Efter rengøring med Trærens aftørres overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Denne grundrengøring kan ved stærk tilsmudsning gentages. Når overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje (ufortyndet).

På et lakeret gulv, der har været behandlet med mange forskellige lakplejetyper, kan en grundrengøring kræve en specialbehandling. Bland 6-8 dl Moland Trærens og 1 dl 3-dobbel salmiakspiritus i en spand med ca. 8 l varmt vand. Vær opmærksom på, at overdosering af salmiakspiritus kan give misfarvninger af træet. Vask gulvet grundigt 1-2 gange med gulvklud/gulvskrube. Aftør overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Når overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje (ufortyndet).

Genlakering:

Når gulvets lakoverflade ad åre bliver nedslidt eller ridset, kan en genlakering være nødvendig.

Ved genlakering af UV-lakerede gulve foretages en let afslibning af overfladen efterfulgt af en grundig støvsugning. Følg herefter i øvrigt altid anvisningerne for den valgte laktype.

MAJ 2002

